

# Xerox® VersaLink®

## Equipo multifunción color C405

Los equipos multifunción color VersaLink C405 integran la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).



Especificaciones del sistema	VersaLink C405/N	VersaLink C405/DN
Velocidad a una cara A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm	Hasta 35 ppm en color y en blanco y negro Hasta 30 ppm en color y en blanco y negro	
Velocidad a doble cara A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm	ND	Hasta 23 ppm en color y en blanco y negro Hasta 21 ppm en color y en blanco y negro
Ciclo de trabajo mensual <sup>1</sup>	Hasta 80 000 páginas mensuales <sup>1</sup>	
Volumen medio de impresión mensual recomendado <sup>2</sup>	Hasta 5000 páginas	
Procesador	1.05 GHz Dual-Core	
Memoria	2 GB	
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC "pulse para emparejar"	
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada, clonación de la configuración, vista previa de escaneado, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting, tecnología de contabilidad de red, permisos basados en roles, activación de autenticación incorporada, asistencia en línea (accesible desde la interfaz de usuario y el controlador de impresión)	
Idiomas de la interfaz de usuario	Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués (Brasil), ruso, holandés, sueco, danés, finés, noruego, griego, turco, polaco, checo, húngaro, rumano, catalán, ucraniano, croata	
Especificaciones del dispositivo		
Requisitos eléctricos		
Europa y otras zonas geográficas	Tensión: 220-240 VCA +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 Hz 6 A	
Consumo eléctrico		
Impresión continua <sup>3</sup>	750 vatios o menos	
Modo Preparado / De espera <sup>3</sup>	82 vatios o menos	
Ahorro de energía / Modo de reposo <sup>3</sup>	4 vatios o menos	
Entorno de funcionamiento		
Límites de temperatura (almacenamiento)	0 a 35 °C	
Límites de temperatura (funcionamiento)	10 a 32 °C	

## Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C405

Límites de humedad relativa	10 al 85 %			
Niveles de ruido En funcionamiento En espera	6.88 B(A) o menos 5.0 B(A) o menos			
Niveles de presión acústica En funcionamiento En espera	52.3 dB(A) o menos 28.7 dB(A) o menos			
Tiempo de encendido (desde apagado hasta IU preparada)	En solo 60 segundos			
Tiempo de encendido (desde reposo hasta IU preparada)	En solo 6 segundos			
Dimensiones y peso (sin embalaje)	Anchura	Profundidad	Altura	Peso
VersaLink C405N y DN	432 mm	540 mm	599 mm	33 kg
Bandeja de 550 hojas	427 mm	485 mm	138 mm	3.9 kg
Dimensiones y peso (con embalaje)	Anchura	Profundidad	Altura	Peso
VersaLink C405N y DN	602 mm	669 mm	761 mm	39 kg
Bandeja de 550 hojas	590 mm	544 mm	241 mm	5.3 kg
Certificación del sistema/Cumplimiento normativo				
Certificaciones	Para consultar la lista más reciente de homologaciones, vaya a <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .			
Impresión				
Salida de la primera impresión	Solo 13 segundos en color y 12 segundos en blanco y negro			
Resolución de impresión	Hasta 600 x 600 x 8 ppp (mejorada)			
PDL	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Área de impresión máxima	4 mm desde el borde del papel			
Funciones de impresión	<p>Valores predeterminados de aplicaciones</p> <p>Activación/desactivación de portadas</p> <p>Estado bidireccional en tiempo real</p> <p>Diseño de folleto</p> <p>Modo borrador</p> <p>Ajuste a papel de otro tamaño</p> <p>Identificación de trabajo (identificador de impresión o separador, identificador de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas)</p> <p>Supervisión de trabajos (interfaz de usuario local o cliente)</p> <p>Fax de LAN (requiere kit de fax)</p> <p>Diseño de página de varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja)</p> <p>Selección de papel por atributo</p> <p>Impresión personal</p> <p>Activación/desactivación de Print Around</p> <p>Impresión desde USB</p> <p>Juego de muestra</p> <p>Trabajos guardados</p> <p>Ajuste a escala</p> <p>Impresión protegida</p> <p>Omisión de páginas en blanco</p> <p>Páginas especiales (programación de páginas de excepción: cubiertas, inserciones, excepciones)</p> <p>Grabación y recuperación de la configuración del controlador</p> <p>Eliminación de trabajos guardados</p> <p>Impresión a doble cara (predeterminada)</p> <p>Marca de agua (predefinida y personalizada)</p> <p>Configuración del controlador Xerox® Earth Smart</p>			

## Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C405

Impresión desde USB	Impresión local desde el puerto USB de tipo A Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B Formatos de archivo admitidos: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
Sistemas operativos	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®  Nota: Para obtener información sobre las versiones admitidas de estos sistemas operativos, visite nuestra página de controladores y descargas y especifique su dispositivo en <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a> .
Fuentes	Fuentes PostScript: 136 Fuentes PCL: 83
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilita a los usuarios que viajan la búsqueda, el uso y la administración de dispositivos Xerox® y de otras marcas en cada nueva ubicación. Conéctese a una red nueva para que Mobile Express Driver detecte automáticamente las impresoras disponibles y le informe sobre su estado y las funciones que ofrecen. Guarde una lista de sus impresoras "preferidas" para cada oficina, almacene la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora de cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia a TI.
Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y de otras marcas desde un único controlador. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.
Controlador de impresión pull de Xerox®	Permite a los administradores informáticos calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador de impresión pull Xerox® extiende la comodidad en una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores informáticos ya no necesitan administrar ni configurar varios controladores. Se utiliza en combinación con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.
<b>Copia</b>	
Escáner de documentos	Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada de 50 hojas (DADF)
Tamaño del escáner de documentos	Cristal de exposición: hasta A4 Alimentador automático de documentos a doble cara: hasta 216 x 356 mm
Velocidad de copia a 1 cara	Hasta 35 cpm (copias por minuto) A4/210 x 297 mm
Velocidad de copia a doble cara	Hasta 23 cpm en A4/210 x 297 mm
Tiempo de salida de la primera copia	Solo 11 segundos en color y 8 segundos en blanco y negro
Caras (entrada: salida)	1:1, 1:2, 2:2 y 2:1
Cantidad	1 a 999
Resolución (máx.)	Hasta 600 x 600 ppp
Reducción/ampliación	Zoom variable del 25 al 400 % en intervalos del 1 %
Simultaneidad	Escaneado e impresión simultáneos

## Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C405

Funciones de copia	<p>Anotación (números de página, comentarios, indicación de fecha, sello de Bates)*                  Detección automática del color                  Supresión automática del fondo                  Copia de libros con borrado de la parte central                  Copia de folletos*                  Clasificación                  Equilibrio del color                  Efectos de color                  Control de oscuridad                  Borrado de bordes                  Cubierta frontal                  Copia de tarjeta de ID                  Mejora de la imagen                  Aclarar/oscurer                  Varias en 1                  Reducción/ampliación del 25 al 400 %                  Desplazamiento de imagen                  Orientación del original                  Tamaño del original                  Tipo del original                  Diseño de página                  Copia de muestra                  Saturación                  Nitidez</p> <p>*Requiere kit de productividad/disco duro</p>
<b>Escaneado</b>	
Capacidad	Escaneado en blanco y negro y en color
Simultaneidad	Escanea mientras el sistema imprime una copia o imprime trabajos recibidos por la red, o mientras transfiere trabajos de fax o de escaneado a red
Velocidad de entrada a 1 cara	Blanco y negro: hasta 38 ipm A4 (210 x 297 mm) Color: hasta 20 ipm A4 (210 x 297 mm)
Velocidad de entrada a doble cara	Blanco y negro: hasta 50 ipm A4 (210 x 297 mm) Color: hasta 26 ipm A4 (210 x 297 mm)
Resolución	Óptica: 600 x 600 ppp
Profundidad de bits	Color de 24 bits/escala de grises de 8 bits
Máxima superficie de escaneado	Cristal de exposición: Hasta A4/210 x 297 mm Alimentador de documentos: hasta 216 x 356 mm
Protocolos de archivado en red	FTP SMTP SMB
Formatos de archivo	JPG TIFF (una o varias páginas) XPS (una o varias páginas) PDF (una o varias páginas) PDF con búsquedas por reconocimiento óptico de caracteres (OCR) PDF protegido mediante clave PDF linearizado (configurado mediante servidor web interno) y PDF/A
Compatibilidad con controlador de escaneado (solo red)	WIA TWAIN
Destinos de escaneado admitidos	Escaneado a base Escaneado a USB Escaneado a e-mail Escaneado a red (mediante FTP/SMB)
<b>Escaneado en red: soluciones de software</b>	
Aplicaciones Xerox® ConnectKey® (disponibles en Xerox® App Gallery)	Incrementa la productividad de los usuarios simplificando y abreviando las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones ConnectKey no requieren servidores, ordenadores ni recursos de TI dedicados. Por el contrario, solo tiene que descargar al dispositivo con tecnología ConnectKey estas aplicaciones sencillas sin servidor.

## Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C405

Fax.	
Fax <sup>4</sup>	
Velocidad de fax	33.6 Kbps
Memoria	4 MB
Resolución	Estándar 200x100 ppp, Fina 200x200 ppp, Superfina 300x300, 400x400, 600x600 ppp
Compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Funciones de fax	Fax local, Fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico Marcación de fax a través de libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos)
Soluciones móviles y aplicaciones para dispositivos móviles	
Apple® AirPrint®	Imprima correo electrónico, fotos y documentos importantes de la oficina directamente desde el iPhone® o el iPad® sin necesidad de descargar ningún software, instalar controladores o conectar cables. Con AirPrint, un iPhone o un iPad localizan automáticamente el dispositivo AirPrint y conectan con él a través de la red Wi-Fi de la oficina.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print conecta los dispositivos de impresión a la web, permitiendo a los usuarios imprimir las aplicaciones que usan a diario desde smartphones, tabletas, portátiles Chromebook™ o cualquier otro dispositivo conectado a Internet.
@PrintByXerox	@PrintByXerox es un servicio gratuito que ofrece impresión protegida desde cualquier dispositivo con correo electrónico activo (ordenador, teléfono, tableta, iOS, Android™, Google® Chromebook™ entre otros) en un equipo multifunción o impresora Xerox® a través de una simple dirección de correo electrónico, sin intervención de TI. No requiere formación. Los usuarios finales solo tienen que enviar los archivos adjuntos a la dirección de correo electrónico y liberarlos en el panel del equipo multifunción.
Complemento Xerox® Print Service para Android™ (gratuito en Google Play™ Store)	Los dispositivos con el complemento Xerox® Print Service para Android KitKat (4.4 o superior) optimizan la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de otras marcas ni controladores de impresión adicionales. Puede imprimir fácilmente fotos, páginas web y documentos cuando su dispositivo móvil esté conectado a impresoras o equipos multifunción utilizando una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y código de seguridad. Puede descargarse gratis de Google Play™ Store.
Aplicación Xerox® Mobile Link (gratuita en Google Play™ Store y Apple® App Store)	La aplicación Xerox® Mobile Link permite escanear y mandar por correo electrónico y por fax desde un teléfono o tableta conectándose a nuestros equipos multifunción y enviando e imprimiendo los datos almacenados en la nube. Es posible crear fácilmente flujos de trabajo en un solo toque de Mobile Link entre un dispositivo móvil y un equipo multifunción. Con una dirección manual o la identificación por código QR para el emparejamiento, la función de detección automática de dispositivos le permite fácilmente encontrar y emparejar un dispositivo móvil con un equipo multifunción de Xerox®.
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Xerox® Print Management and Mobility Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo estas opciones en dos versiones: una con servidor local y otra basada en la nube.

## Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C405

Seguridad	
Funciones de seguridad	<p>Controles de acceso            Cifrado AES de 256 bits            Historial de seguimiento            Validación de rutas de certificados            Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP)            Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP)            Integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE)            Filtrado de dominios            FIPS 140-2            Verificación de firmware            Sobrescritura de disco inmediata*            Filtrado de direcciones IP            IPsec            Autenticación de red            Filtrado de puertos            Certificados autofirmados preinstalados            Permisos basados en roles            Correo electrónico seguro            Fax seguro            Impresión protegida            Gestión de certificados de seguridad            Tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET)            SNMPv3            Protocolo de estado (OCSP)            TLS/SSL</p> <p>*Requiere kit de productividad/disco duro</p>
Contabilidad	
Herramienta Xerox® Standard Accounting/Contabilidad de red (de serie)	
Supervisión	Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico
Contabilidad	<p>Herramienta Xerox® Standard Accounting            Hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro            Hasta 9999 cuentas de usuario con disco duro            Hasta 500 cuentas generales</p> <p>Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos)            Hasta 1000 ID de usuario; hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro            Hasta 60 000 ID de usuario; hasta 60 000 cuentas de usuario con disco duro            Hasta 14 000 registros de contabilidad (transacciones)</p>
Funciones	Los administradores pueden gestionar las funciones mediante el servidor web integrado
Opciones de contabilidad: contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto.</li> <li>Gestión completa y seguimiento e informes a escala empresarial del uso del dispositivo</li> <li>El programa Xerox Alliance Partners ofrece numerosas soluciones. Para obtener más información, visite <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>Las mejoras de seguridad incluyen la posibilidad de uso simultáneo de protocolos HTTPS.</li> <li>El dispositivo requiere la autenticación de la cuenta en el servidor de un tercero que permite el uso de bases de datos de usuarios y cuentas más grandes.</li> <li>Acepta el inicio de sesión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red del tercero.</li> </ul>
Manipulación del papel	
Alimentador automático de documentos	
Capacidad <sup>5</sup>	Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada (DADF): 50 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm
Gramajes A 1 cara: A doble cara:	50 a 125 g/m <sup>2</sup> 60 a 125 g/m <sup>2</sup>

## Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C405

Bandeja especial	
Capacidad <sup>5</sup>	150 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 76.2 x 127 mm a 216 x 356 mm
Gramajes A 1 cara: A doble cara:	60 a 220 g/m <sup>2</sup> 60 a 163 g/m <sup>2</sup>
Tipos	Común Cartulina ligera Cartulina para tarjeta Taladrado Reciclado Preimpreso Con membrete Bond Cartulina ligera brillante Cartulina brillante Etiquetas Sobres Personalizado
Bandeja 1	
Capacidad <sup>5</sup>	550 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Gramajes A 1 cara: A doble cara:	60 a 220 g/m <sup>2</sup> 60 a 163 g/m <sup>2</sup>
Tipos	Común Cartulina ligera Cartulina para tarjeta Taladrado Reciclado Preimpreso Con membrete Bond Cartulina ligera brillante Cartulina brillante Personalizado
Bandeja 2 opcional	
Capacidad <sup>5</sup>	550 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Gramajes A 1 cara: A doble cara:	60 a 220 g/m <sup>2</sup> 60 a 163 g/m <sup>2</sup>
Tipos	Común Cartulina ligera Cartulina para tarjeta Taladrado Reciclado Preimpreso Con membrete Bond Cartulina ligera brillante Cartulina brillante Personalizado
Capacidad total	
Capacidad estándar del dispositivo <sup>5</sup>	700 hojas
Capacidad total del dispositivo <sup>5</sup>	1250 hojas

## Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C405

Salida de papel	
Capacidad de salida <sup>5</sup>	250 hojas
Impresión a doble cara automática	VersaLink C405N: ND VersaLink C405DN: De serie
Administración del dispositivo	
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Software Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicación con servidor web para administradores de red que permite gestionar impresoras con un navegador desde cualquier estación de trabajo, ya sea Windows, Unix o cualquier otro sistema operativo.</li> <li>• Permite administrar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante.</li> <li>• Facilita tareas como la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualización de dispositivos, contabilidad básica y administración de activos.</li> </ul>
Servidor web integrado de Xerox®: página web integrada en el dispositivo	
Estado del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado y contenido de la bandeja</li> <li>• Estado de los consumibles</li> <li>• Facturación/Uso</li> <li>• Enlaces rápidos</li> <li>• Asistencia en línea</li> </ul>
Visualización de la cola de impresión	Gestión de la cola de impresión: visualización y eliminación
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administración de dispositivos	Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Servicios remotos	
Lectura automática de contadores (AMR)	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de dispositivos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
Reposición automática de consumibles (ASR)	Hace pedidos automáticos para dispositivos de impresión Xerox basándose en el uso real, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de consumibles.
Asistente de mantenimiento	Ofrece una forma rápida (y gratuita) de resolver posibles incidencias, recibir asistencia y automatizar el proceso de reparación o solución de problemas. Los datos de diagnósticos se envían a Xerox®, lo que permite resolver antes los problemas y prolongar el tiempo de funcionamiento.
Contenido de la caja	
	Equipo multifunción color VersaLink C405 Cartucho de impresión de capacidad inicial: uno de cada (cian, magenta, amarillo: capacidad para 2000 impresiones <sup>6</sup> ; negro: capacidad para 3000 impresiones <sup>6</sup> ) CD con software y documentación (guías de seguridad, normativa, reciclaje y eliminación, controladores de impresión y declaración de garantía) Guía de instalación Guías de uso rápido Cable de alimentación Cable de fax



## Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C405

Consumibles y accesorios	Cantidad	Código de producto
<b>Consumibles</b>		
Cartuchos de impresión de capacidad estándar	Cian: 2500 páginas normales <sup>6</sup> Magenta: 2500 páginas normales <sup>6</sup> Amarillo: 2500 páginas normales <sup>6</sup> Negro: 2500 páginas normales <sup>6</sup>	106R03502 106R03503 106R03501 106R03500
Cartuchos de impresión de alta capacidad	Cian: 4800 páginas normales <sup>6</sup> Magenta: 4800 páginas normales <sup>6</sup> Amarillo: 4800 páginas normales <sup>6</sup> Negro: 5000 páginas normales <sup>6</sup>	106R03514 106R03515 106R03513 106R03512
Cartuchos de impresión de extra alta capacidad	Cian: 8000 páginas normales <sup>6</sup> Magenta: 8000 páginas normales <sup>6</sup> Amarillo: 8000 páginas normales <sup>6</sup> Negro: 10 500 páginas normales <sup>6</sup>	106R03526 106R03527 106R03525 106R03524
<b>Elementos de mantenimiento de rutina</b>		
Unidad de imagen (incluye 4 unidades de imagen)	Cian: 60 000 páginas normales <sup>7</sup> Magenta: 60 000 páginas normales <sup>7</sup> Amarillo: 60 000 páginas normales <sup>7</sup> Negro: 60 000 páginas normales <sup>7</sup>	108R01121
Cartucho de residuos	30 000 páginas normales <sup>7</sup>	108R01124
<b>Accesorios</b>		
Bandeja de 550 hojas		097S04400
Kit de productividad con disco duro de 320 GB		097S04914
Base		497K13660
Adaptador para red inalámbrica		497K16750

<sup>1</sup> Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.

<sup>2</sup> Producción normal mensual prevista.

<sup>3</sup> Estados de energía definidos según los requisitos del programa ENERGY STAR® para equipos de generación de imágenes.

<sup>4</sup> Requiere una línea de teléfono analógica.

<sup>5</sup> Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m<sup>2</sup>. Las cifras varían en función del gramaje.

<sup>6</sup> Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

<sup>7</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía en función de la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo. Para obtener más información, visite:

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)

Las configuraciones varían según la zona geográfica.

