

Experimenta la impresión de alto rendimiento.

Diseñado específicamente para grupos de trabajo medianos y grandes, ECOSYS PA4500cx es un dispositivo A4 color que reduce al mínimo los costes de funcionamiento y garantiza los máximos niveles de productividad. Este versátil dispositivo imprime en una amplia variedad de soportes de hasta 220 g/m².



ECOSYS PA4500cx



Impresora A4 color

Hasta 45 páginas por minuto en A4

Impresión a doble cara estándar

Diseño compacto

Especificaciones

GENERAL

KYOCERA ECOSYS impresora láser Color.

Panel de control: 21 caracteres / 5 líneas con retroiluminación y teclado numérico.

Tipo: Escritorio.

Velocidad: Hasta 45 ppm en A4;

Velocidad a doble cara: 37 ppm en A4.

Resolución: 1200 x 1200 ppp.

Volumen de impresión recomendado: 2.400 páginas/mes.

Volumen máximo de impresión: 100.000 páginas/mes.

Vida útil: 600.000 páginas o 5 años.

Tiempo de calentamiento: Aprox. 20 segundos o menos.

Tiempo de primera impresión: Aprox. 5,1 segundos o menos.

CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz.

Memoria: Estándar 1 GB.

Max. 3GB + 64GB SSD / 256GB SSD / 512GB SSD

Interfaces: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host

Interface, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/

1000BASE-T), Wireless opcional (IEEE 802.11b/g/n),

1 x eUIO slot para dispositivos opcionales, slot para tarjeta SD opcional.

Contabilidad integrada: 100 códigos departamentales.

Dimensiones (An x P x Al): 394 x 533 x 455 mm.

Peso: Aprox. 34 kg con tóner inicial incluido.

Alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz.

Consumo de energía:

Imprimiendo: 576,8 W.

Preparado: 11,8 W.

En reposo: 0,4 W.

Ruido (nivel de presión acústica: ISO 7779/ISO 9296):

Imprimiendo: 54 dB (LpAm).

En espera: 30 dB (LpAm).

Certificados: TÜV/GS, CE.

Esta unidad se fabrica de acuerdo con la norma de Calidad ISO 9001 y la Medioambiental ISO 14001.

MANEJO DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice el papel recomendado por KYOCERA en condiciones normales de uso.

Capacidad de entrada: Bypass: 100 hojas. 60–220 g/m²;

A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizado

(70 x 140 a 216 x 356 mm), Banner hasta 1220 mm.

Depósito universal de papel: 550 hojas. 60–220 g/m²;

A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizado

(105 x 140 a 216 x 356 mm).

Capacidad máxima de entrada con opciones: 2.850 hojas.

Unidad duplex: dúplex de serie; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5,

Letter, Legal, Personalizado (140 x 210 mm - 216 x 356 mm).

Capacidad de salida: 500 hojas.

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

Lenguaje de control: PRESCRIBE.

Emulaciones: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm.

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos actuales de Windows, MAC OS X Version 10.9 o superior, Chrome OS, Linux, así como otros sistemas operativos previa petición.

Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL6, KPDL3), 4 fuentes (Calibri), 4 fuentes (Cambria), 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras unidimensionales, 1 tipo de código de barras bidimensionales (PDF417).

Funciones de impresión: Impresión directa de PDF, impresión por Internet IPP 1.0, impresión de correo electrónico, impresión WSD, impresión segura IPP sobre TLS, autenticación local y de red, cifrado de datos de red IPsec, HTTPS, LDAP sobre TLS, SNMPv3, SMTP sobre TLS, POP sobre TLS, impresión directa de PDF cifrado, TLS 1.3, arranque seguro, comprobación de integridad en tiempo de ejecución, Microsoft Universal Print, impresión desde Chrome OS.

Impresión móvil: KYOCERA Mobile Print app para iOS y Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct (Opt).

CONSUMIBLES

Capacidad de tóner según ISO 19798.

TK-5390K: Tóner negro para 18.000 páginas A4.

TK-5390Y, TK-5390M, TK-5390C:

Tóner solo para 13.000 páginas A4.

Tóner inicial incluido para 8.000 páginas A4 en negro y 6.000 páginas A4 en color.

OPCIONES

PF-5150 Depósito de papel (máx. 3 unidades): 550 hojas, 60 - 220 g/m², A5R - Legal, 92,1 x 165,1 (Com6), 114x162 (Youkei2).

Ampliaciones de memoria: 1GB/2GB.

Dispositivos de almacenamiento:

HD-17 SSD: 64GB

HD-18 SSD: 256GB

HD-19 SSD: 512GB.

SEGURIDAD

UG-33: ThinPrint support.

UG-35: TPM (Trusted Platform Module).

Lector de tarjetas USB IC + kit de

autenticación de tarjetas (B):

compatible con numerosas tarjetas de autenticación.

Interfaz opcional:

IB-37: Wireless LAN (802.11a/b/g/n/ac) con Wi-Fi Direct.

IB-50: Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/

1000BASE-T.

IB-51: Wireless LAN (802.11b/g/n).

GARANTÍA

Garantía de 1 año de serie. Kyocera garantiza los tambores y reveladores durante 3 años o un máximo de 300.000 páginas (lo que antes suceda), siempre que la impresora sea utilizada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

KYOCERA Life

Extensiones de garantía de hasta 5 años disponibles para productos y opciones.

CONTENIDO

Unidad principal, tóner inicial preinstalado, bote de tóner residual, información de usuario, cable de alimentación.

¹ El dispositivo no está diseñado para trabajar con los volúmenes especificados de forma continuada.

ECOSYS significa ECOlogía, ECONomía y SIStema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA te cuestan menos a ti y al medio ambiente.



KYOCERA Document Solutions Partner

AUG2023ECOSYS PA4500cx/VER1.0

KYOCERA Document Solutions S.A.

Edificio KYOCERA - C/Manacor, 2 - 28290 Las Rozas - Madrid

Tel + (34) 91 631 8392 - Fax + (34) 91 631 82 19

Delegación de Cataluña

Avinguda Diagonal 188 - 08018 Barcelona

Tel + (34) 93 595 12 50



kyoceradocumentsolutions.es

* Kyocera Document Solutions no garantiza que ninguna especificación mencionada esté libre de errores.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La información es correcta en el momento de la impresión.

Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y por la presente se reconocen.

** Depende del país.