

Fiabilidad y velocidad a tu servicio.

Gracias a su diseño compacto e impresión silenciosa, ECOSYS PA4000x es la solución ideal para cualquier oficina, proporcionando altas velocidades de impresión y un rendimiento confiable gracias a sus componentes de larga duración.



ECOSYS PA4000x



Impresora A4 B/N

Hasta 40 páginas por minuto

Resolución 1200 x 1200 dpi

Especificaciones

GENERAL

Impresora multifunción láser monocroma KYOCERA ECOSYS

Panel de control: LCD 21 caracteres, 5 líneas

Tipo: Escritorio

Velocidad de impresión:

Hasta 40 páginas A4 por minuto simplex (una cara)

Hasta 20 páginas A4 por minuto dúplex (ambas caras)

Resolución: 1200 x 1200 ppp (impresión)

Volumen de impresión recomendado: 2.000 páginas al mes

Volumen máximo de impresión: 80.000 páginas al mes

Vida útil: 200.000 páginas o 5 años

Tiempo de calentamiento: Aprox. 15 segundos o menos

Tiempo de primera impresión: Aprox. 6,4 segundos o menos

CPU: ARM Cortex-A53, 1,0 GHz

Memoria: 512 MB estándar

Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-Speed), Red

(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB host,

ranura para tarjeta SD/SDHC opcional

Contabilidad integrada: 20 códigos departamentales

Dimensiones (An x P x Al): 375 x 393 x 272 mm

Peso: Aprox. 14,5 kg con tóner inicial incluido

Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía:

Impresión: 555,9 W

Modo listo: 6,0 W

Modo reposo: 0,3 W

Ruido (nivel de presión acústica: ISO 7779/ISO 9296):

Impresión: 52 dB (A)

Modo silencioso: 48 dB (A)

En espera: 29 dB (A)

Certificados: TÜV/GS, CE

Esta unidad se fabrica de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001

MANEJO DEL PAPEL

Todas las capacidades de papel indicadas se basan en un grosor de papel de máx. 0,11 mm. Utiliza papel recomendado por KYOCERA en condiciones ambientales normales

Capacidad de entrada: Bandeja multiuso: 100 hojas, 60-220

g/m², A6, A5, A4, personalizado (70 x 148 - 216 x 356 mm)

Depósito de papel universal estándar: 250 hojas, 60-163

g/m², A6, A5, A4, personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm)

Capacidad máx. de entrada con opciones: 850 hojas

Dúplex: Unidad dúplex estándar, impresión a doble cara,

60-163 g/m², A5, A4, personalizado (140 x 210 - 216 x 356 mm)

Capacidad de salida: Máx. 250 hojas (cara abajo)

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

Lenguaje de control: PRESCRIBE

Emulaciones: PCL 6 (5e, XL), KPDL3 (compatible con

PostScript 3), Lineprinter, IBM Proprinter, Epson LQ-850,

Impresión directa de PDF, XPS/Open XPS y TIFF

Sistemas operativos: Todos los sistemas

operativos Windows actuales, MAC OS X

versión 10.9 o superior, Chrome OS, así como

otros sistemas operativos previa solicitud

Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes de contorno

(PCL6, KPDL3), 4 fuentes (Calibri), 4 fuentes (Cambria),

1 fuente de mapa de bits, 45 códigos de barras

unidimensionales (por ejemplo, EAN-8, EAN-13,

EAN-128), así como compatibilidad con códigos de

barras bidimensionales PDF417 bajo PRESCRIBE (PCL y

otros códigos de barras disponibles opcionalmente)

Funciones de impresión: "Revisar y retener"^{1,2},

Almacenamiento de trabajos², Copia rápida², Impresión

privada², Almacenamiento de trabajos con código PIN

o contraseña², Impresión por Internet IPP 1.0, Impresión

por correo electrónico, Impresión WSD, EcoPrint - modo

de ahorro de tóner, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal

Print, Perfeccionamiento de imagen, Pull print, VPSX,

Kyocera Cloud Access, Kyocera Cloud Print opcional

Funciones de seguridad: Arranque seguro, Comprobación

de integridad en tiempo de ejecución, Allowlisting, TLS 1.3,

IPSec, HTTPS, SNMPv3, "Impresión confidencial" con solicitud

de código PIN², Impresión directa de PDF cifrado, Marca de

agua de seguridad, IPP sobre TLS, WSD, Autenticación local

y de red, Autenticación de Windows (NTLM v2, Kerberos),

Filtrado IP, Bloqueo de puertos e interfaces

CONSUMIBLES

Rendimiento medio de tóner continuo según ISO/IEC 19752

Kit de tóner TK-1260: Tóner microfino negro para 10.000

páginas A4. La capacidad del tóner inicial es de 3.600

páginas A4

OPCIONES

PF-1100 Alimentador de papel (máx. 2 unidades):

Máx. 250 hojas, 60 - 163 g/m²; A6, A5, A4, personalizado

(105 mm x 148 mm - 216 mm x 356 mm)

CB-1100-B: Mesa de madera con capacidad de

almacenamiento y ruedas, aprox. 375 x 393 x 510 mm

(AnxPxAl)

SEGURIDAD

UG-33: Soporte ThinPrint

UG-50: TPM (Trusted Platform Module),

protección adicional de datos confidenciales

Lector de tarjetas IC USB + kit de autenticación de tarjetas (B):

compatible con numerosas tarjetas de autenticación

GARANTÍA

1 año de garantía de serie³. KYOCERA garantiza el tambor

y el revelador durante 3 años o 100.000 páginas (lo que

ocurra antes), siempre que cada dispositivo se utilice y

limpie de acuerdo con las instrucciones de servicio

KYOCERA LIFE

Extensiones de garantía in situ de hasta 5 años disponibles

para productos y opciones

CONTENIDO

Unidad principal, tóner inicial para 3.600 páginas, guía

rápida, instrucciones de seguridad y cable de alimentación

¹ El dispositivo no está diseñado para alcanzar los volúmenes especificados en funcionamiento continuo

² Se requiere tarjeta de memoria SD/SDHC opcional

³ Según el país

ECOSYS significa ECOlogía, ECONomía y SIStemas. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA te cuestan menos a ti y al medio ambiente.



KYOCERA Document Solutions Partner

JUL2024PA4000x/VER1.0

KYOCERA Document Solutions S.A.

Edificio KYOCERA – C/Manacor, 2 – 28290 Las Rozas – Madrid

Tel + (34) 91 631 8392 – Fax + (34) 91 631 82 19

Delegación de Cataluña

Gran Vía de les Corts Catalanes 641,

Oficina 3. Planta Àtico 08010 Barcelona

Tel + (34) 93 595 12 50

